Portier électronic VSB – **30 ans -**

Un détecteur crépusculaire à sensibilité réglable ouvre et ferme la trappe verticale de votre poulailler ou autre logement de basse-cour.
Grâce à notre programmateur contrôlé par quartz et étanche à la poussière, vous pouvez commander.
l'ouverture **et** la fermeture à heure précise ou.
l'ouverture à heure précise et la fermeture à la tombée de la nuit.
Le module SA à intégration interne vous laisse de surcroît l'opportunité d'une fermeture manuelle et d'une ouverture programmée ou par détecteur crépusculaire le lendemain.

L'installation en est fort simple. Relevez la trappe, attachez-la au VSB, insérez les piles ou bien raccordez le cordon d'alimentation. C'est terminé. A la fermeture, le moteur s'arrête automatiquement lorsque la trappe touche le fond. Vous pouvez aussi desservir plusieurs trappes avec un VSB via un jeu de poulies de renvoi UR ou piloter plusieurs VSB avec un seul programmateur. La mise en œuvre des programmateurs est tout aussi simple. Les contacts sont repérés en couleurs.

Le portier VSB est doté d'une **sécurité** électronique **anti-surcharge**. Tous les composants sont logés dans des boîtiers extra résistants. Les circuits électroniques se trouvent à la face inférieure d'une carte réalisée en technologie SMD, tandis qu'un vernis spécial déposé au four les protège des **gaz corrosifs,** de **l'humidité** et des crasses. Si vous souhaitez installer le VSB à **l'intérieur** du poulailler, vous aurez besoin du **capteur de lumière extérieure AS**.

Le portier VSB est résistant aux intempéries et reste fermé à la foudre.
Notre matériel utilise exclusivement des composants de très grande longévité, conçus pour fonctionner pendant **2 décennies** au moins.

Les portiers électroniques de AXT-electronic sont en service **partout dans le monde**, du grand froid canadien aux terres torrides du continent australien.

Caractéristiques techniques:

Dimensions VSB:	(L/H/P) 125 mm x 125 mm x 75 mm
Tension de service:	continue 6...12 V DC
Piles:	4 piles alcalines AA LR6, autonomie 1-4 ans
Poids de la trappe:	0,2 kg minimum, 3 kg maximum, , avec galet de renvoi UR (comme poulie), 6 kg maximum
Course:	60 cm maximum - réglage automatique -
Vitesse:	à une course de 50 cm, env. 40 s pour l'ouverture ou la fermeture

Avec adaptateur-transformateur: Prix TTC (TVA 19 %)

VSB+ST	pour **installation extérieure**, ouverture et fermeture par détecteur crépusculaire. En cas d'installation dans le poulailler, voir **AS**.	€ 112
ZS-D	Minuterie numérique, quasi-analogique pour 1-3 VSB+ST (12V=)	44

Avec piles:

VSBb	**Piles fournies** (4 LR6 (AA) 1-4 ans) pour **installation extérieure**, ouverture et fermeture par détecteur crépusculaire. En cas d'installation dans le poulailler, voir **AS**.	106
BS-D	Piles : 2 du type AA, autonomie : env. 6 ans commande jusqu'à trois de VSB	46

Pour installation intérieure:

AS	**Capteur de lumière extérieure** Il est indispensable en sus lorsque le VSB ou le VSBb est installé **dans** le poulailler.	8

d'autres accessoires:

SA	fermeture automatique - pour la fermeture manuelle à la main (aucune button, ne peut pas être équipés)	10
HS	trappe de poulailler, en alu, env. 22 cm x 33 cm (300 g), à rails	20
mHS	trappe de poulailler, en alu, env. 30 cm x 40 cm (500 g), à rails	21
gHS	trappe de poulailler, en alu, env. 33 cm x 50 cm (800 g), à rails	23
UR	galet de renvoi	2

Expédition par la poste contre facture + frais de port (10 €)

Les commandes passées par les clients français ne seront exécutées que moyennant paiement d'avance. Veuillez passez votre commande, s'il vous plaît. Nous vous envoyons la facture. Vous transférez, par virement de banque, le montant de la facture au crédit de notre compte, et nous livrons immédiatement.

AXT-Electronic
Wartburgstrasse 10
D-99817 Eisenach, Allemagne
www.axt-electronic.eu (www.a-x-t.eu)
Tél. : 0049 3691 721070 Fax: 0049 3691 721080

Programmateur pour VSB

BS-D

Notre nouvelle minuterie!

-les quasi-analogiques-

Commande simple

jusqu'à trois contrôlable VSB

ZS-D

Nourrisseurs automatiques:

pour volailles, oiseaux, chats, chiens et autres à moteur, fonctionnement à piles, programmation très simple, pour aliments secs (céréales, rondes granulés max 10mm diamètre Ø)
Programmation extra-simple des horaires de repas, par ex. 3 fois par jour. Lorsque la dose attribuée arrive à épuisement, l'animal mange aussi ce qui est moins savoureux. Ainsi, l'appareil minimise l'alimentation des prédateurs comme les souris, moineaux et analogues.

Caractéristiques techniques:

Horaires des repas:	réglables à l'horloge, Chaque quart d'heure sont possibles
Débit dosage:	De un seconde, réglables en étapes seconde, sortie ca. 30g/s, par exemple 300g/10s
Piles:	4 AA (type LR6), durée de vie: env. 1 à 5 ans

FA1-5 Nourrisseur silo env. 5 litres. Pour 1 à 3 animaux tels que caille, poule, chat, chien 179,00 €
La nourriture tombe hors de la trémie dans une écuelle à placer sous l'appareil
(Non comprise dans la livraison). Diamètre env. 180 mm, hauteur env. 370 mm

FA1-10 Fonctionnement identique à FA1-5. Nourrisseur silo env. 10 litres. 188,00 €
Hauteur env. 570 mm

FA2-5 Nourrisseur silo env. 5 litres 188,00 €
Durant la distribution du repas, la nourriture ruisselle dans l'augette.
Diamètre de l'augette 360 mm. Diamètre du silo 180 mm. Hauteur env. 370 mm.

FA2-10 Fonctionnement identique à FA2-5. Nourrisseur silo env. 10 litres. 199,00 €
Hauteur env. 570 mm

FA1

FA2

Aucun problème pour agrandir la tour silo par ex. à 20 litres ou la raccorder à d'autres réservoirs.